

Střední quadro



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny. (899 TS T: 15 m)



7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí. (599 TS T: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační a plochou trysku.



Ventil pro přísávání čistících prostředků.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.

Technická data

	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T
Č. výr.	40.431	40.432	40.434
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-150 barů / 3-15 MPa	30-180 barů / 3-18 MPa	30-150 barů / 3-15 MPa
Max. přípustný přetlak	165 barů / 16,5 MPa	200 barů / 20 MPa	170 barů / 17 MPa
Vodní výkon	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	10 l	10 l	10 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	035 ●	045 ●	06 ●
Velikost trysek pro ploché paprsky	20035 ●	20045 ●	2506 ●
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	5,5 kW	5,5 kW
Výkon	2,4 kW	4,0 kW	4,0 kW
Hmotnost	62 kg	62 kg	62 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●
Vyrovnávací nádrž na vodu	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 6	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 8	●		●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 6	●	43.416 1	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 8			●
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	●	12.480	●
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	●	46.150	●
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	●	12.392 2-M20035	●
Blokovací brzda	●		●
Filtr pro vstupní vodu	○	13.300 3	○

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky