

Elektricky ohřívána horkovodní série therm E-ST, E-M



Kryt z ušlechtilé oceli.



3 m připojovacího kabelu bez zástrčky.
(E-ST, stacionární)



Elektrický ohřev vysokotlaké vody.



Integrovaný buben pro navinutí hadice
s 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny.



3 m připojovacího kabelu se zástrčkou.
(E-M, mobilní)

Technická data

stacionární **therm 601 E-ST 18** **therm 601 E-ST 24** **therm 601 E-ST 36** **therm 871 E-ST 48** **therm 891 E-ST 48**
mobilní přístroje **therm 602 E-M 18** **therm 602 E-M 24** **therm 602 E-M 36** **therm 872 E-M 48**

Č. výr. E-ST	41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
Č. výr. E-M s bubnem pro navinutí hadice	41.360 1	41.361 1	41.362 1	41.363 1	
Č. výr. E-M bez bubnu pro navinutí hadice	41.360	41.361	41.362	41.363	
Konstrukční velikost / čerpadlo	BG 100 / AM	BG 100 / AM	BG 100 / AM	BG 100 / AM	BG 112 / AQ
Pracovní tlak, plynule regulovatelný - velikost trysky 25045	● 30-100 barů / 3-10 MPa	30-100 barů / 3-10 MPa	30-100 barů / 3-10 MPa	30-100 barů / 3-10 MPa	
Pracovní tlak, plynule regulovatelný - velikost trysky 2503	○ 30-160 barů / 3-16 MPa	30-160 barů / 3-16 MPa	30-160 barů / 3-16 MPa		
Pracovní tlak, plynule regulovatelný - velikost trysky 2505	● 30-170 barů / 3-17 MPa			30-170 barů / 3-17 MPa	30-220 barů / 3-22 MPa
Vodní výkon - velikost trysky 25045	● 10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)		
Vodní výkon - velikost trysky 2503	○ 8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)		
Vodní výkon - velikost trysky 2505	● 14,5 l/min (870 l/h)			14,5 l/min (870 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	60 °C při 32 barů	72 °C při 32 barů	80 °C při 32 barů	80 °C při 32 barů	80 °C při 32 barů
Ohřev přiváděné vody při 10 l/min	+ 26 °C	+ 34 °C	+ 50 °C	+ 46 °C při 14,5 l/min	+ 46 °C při 15 l/min
Topný výkon kotle	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Příkon	20,6 kW	26,6 kW	38,6 kW	53,5 kW	53,5 kW
Jištění	50 A	63 A	80 A	80 A	80 A
Hmotnost E-ST	130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Hmotnost E-M	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Rozměry E-ST v mm (Š x H x V)	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950
Rozměry E-M bez hadicového bubnu v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●	●	●	●
Počítadlo provozních hodin	●	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8	○ ● 44.392 1	○ ● 44.392 1	○ ● 44.392 1	○ ● 44.392 1	
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8	○ ● 44.381 2	○ ● 44.381 2	○ ● 44.381 2	○ ● 44.381 2	
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	● 41.081	● 41.081	● 41.081	● 41.081	● 41.081
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2
Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	○	○	○	○	○
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310
Dálkové ovládání	○	○	○	○	○
Mincovník s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○	○	○	○

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky

(Při objednávání prosím vždy uveďte požadovaný pracovní tlak resp. velikost trysky.)