



Extrémně stabilní a robustní podvozek roto-mold, který je vyroben z jednoho kusu a je tedy mimořádně stabilní a robustní, vhodný pro pohyb v terénu i po schodech



Integrovaný buben pro navinutí hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



5 m připojovacího kabelu s navijemím kabelu



Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli, trubice Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli a plynule nastavitelným paprskem od kulatého po plochý stejně jako od vysokého po nízký tlak.



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistolí, trubice s rotační tryskou a trubice Vario-Jet



Držák pro bezpečnostní vypínací pistolí s mycí trubicí během pracovních přestávek

K dodání od jara 2010

Technická data

	K 2160 TS T	K 2195 TS T	K 2175 TS T	K 2160 TS	K 2195 TS	K 2175 TS
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 140 barů	30 - 180 barů	30 - 160 barů	30 - 140 barů	30 - 180 barů	30 - 160 barů
Max. přípustný přetlak	160 barů	195 barů	175 barů	160 barů	195 barů	175 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	045	03	045	045	03	045
Velikost trysek pro ploché paprsky	25045	2503	25045	25045	2503	25045
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Příkon	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW
Výkon	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW
Hmotnost	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop	●	●	●	●	●	●
Nasávání čisticích prostředků	●	●	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice	●	●	●	○	○	○
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6	● 10 m JS 6	● 10 m JS 6	● 10 m JS 6
Bezpečnostní vypínací pistolě	●	●	●	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●	●
Trubice Vario-Jet z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	○	○	○	○	○	○

● seriové vyráběná výbava ○ volitelné